

## Arguments des états InfoCentre

Version	Date	Description	Version logiciel
3	11/06/2015	Changement du code pour Enseigne client	18.00
2	02/08/2012	Argument Etablissement	15.50.01
1	01/03/2012	Arguments critères de classification Client et Article	15.00.04
0	03/08/2004	Originale	08.10.00

## Arguments InfoCentre

Liste des codes prédéfinis pour les arguments des états InfoCentre de façon à obtenir les listes d'aides F2.

CODE	TYPE	DESCRIPTION
<b>codearticle</b>	String	Code Article
<b>codeartcollection</b>	String	Collection article
<b>codeartcategorie</b>	String	Catégorie article
<b>codeartnature</b>	String	Nature article
<b>codeclient</b>	String	Code Client
<b>codecligeo</b>	String	Secteur géographique client
<b>codecliactivite</b>	String	Activité client
<b>codeclicategorie</b>	String	Catégorie client
<b>codeclibranche</b>	String	Branche client
<b>clienseigne</b>	String	Enseigne client
<b>codefournisseur</b>	String	Code Fournisseur
<b>codecommercial</b>	String*	Code Commerciaux
<b>codefamille</b>	String	Code Famille article
<b>codeartsousfamille</b>	String	Sous-famille article
<b>codedepot</b>	String	Code dépôt
<b>codeproduit</b>	String	Code Produit
<b>codeaffaire</b>	String	Code Affaire
<b>codejournal</b>	String	Code Journal
<b>codecompte</b>	String	Code Compte
<b>codeville</b>	String	Ville
<b>codepostal</b>	String	Code Postal
<b>codepays</b>	String	Pays
<b>DateDeb</b>	Date	Date de début de l'exercice
<b>DateFin</b>	Date	Date de fin de l'exercice
<b>codeetab</b>	String	Etablissement

Seuls les caractères en GRAS sont obligatoires, ce qui permet par exemple de définir les arguments suivants :

- **CodeArticle\_debut**
- **CodeArticle\_fin**

\* Le code commercial doit être utilisé avec l'ID du commercial.